

Artikel: 111130C

LCB I Teilauszug mit Gitterwänden

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|
| Auszüge* | 2 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H) 1 Auszugsrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H) | Maße | Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H) |
| Auszugsweg | Teilauszug, ca. 70% Auszugsweg | Leergewicht | 153 kg |
| Auszugssystem | LCB-Rohrauszugssystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung | Stapelfaktor | 4 |
| Traglast | 160 kg Flächenlast / Auszug | Aufnahme | Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite |
| Auszugssperre | Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe | Kranösen | 4 |
| Abschließbar | Ja, mit Vorhängeschloss (optional) | Füße | 4 Sicherheitsrohrfüße, für Rollenbahnen geeignet |
| Farbe Auszüge** | Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau | Farbe Korpus** | Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau |
| Frontschutz | Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette | REACH-Konformität | ja |
| Arbeitsbereich | Arbeitsfläche Siebdruckplatte Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe | Zolltarifnummer | 73269040 |
| GTIN | 4260650511394 | Ursprungsland | Deutschland |
| Versand | Stapelbar, maximal 2-fach | Verpackung | Karton |

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage