

Artikel: 111133C

LCB I Teilauszug mit Gitterwänden

Auszüge*	2 kleine Schubladen 1090 x 794 x 170 mm (B/T/H) 2 Auszugsrahmen 1086 x 790 x 32 mm (B/T/H)	Maße	Grundmaß: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H) Verlademaß: 1240 x 835 x 980 mm (B/T/H)
Auszugsweg	Teilauszug, ca. 70% Auszugsweg	Leergewicht	179 kg
Auszugssystem	LCB-Rohrauszugssystem mit Rollen und Nadellager Sehr stabil gegen seitliche Krafteinwirkung	Stapelfaktor	4
Traglast	160 kg Flächenlast / Auszug	Aufnahme	Mit Flurfördergeräten unten, an der Längs- oder Schmalseite
Auszugssperre	Mehrfachauszugssperre, Einzelauszug Transportsicherung mittels Verriegelungsklappe	Kranösen	4
Abschließbar	Ja, mit Vorhängeschloss (optional)	Füße	4 Sicherheitsrohrfüße, für Rollenbahnen geeignet
Farbe Auszüge**	Fronten, Auszugrahmen Pulverbeschichtet RAL5002 ultramarinblau	Farbe Korpus**	Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazitgrau
Frontschutz	Stapelrahmen 2 cm überstehend 2 x Abstandhalter an der Bodenpalette	REACH-Konformität	ja
Arbeitsbereich	Arbeitsfläche Siebdruckplatte Stapelrahmen mit abgesenkter Frontstrebe	Zolltarifnummer	73269040
GTIN	4260650511400	Ursprungsland	Deutschland
Versand	Stapelbar, maximal 2-fach	Verpackung	Karton

* Auszugmaße = Innenmaße

**Sonderfarben nach RAL auf Anfrage